

D750U

Ref. Motor	DP222LC
Ref. Alternador	KH03544T
Clase de realizaciones	G2

CARACTERISTICAS GENERALES

Frecuencia (Hz)	60 Hz
Tension (V)	480/277
Cuadro de mando	APM403
Caja Opcional	APM802
Caja Opcional	M80
Caja Opcional	Regleta de bornes

POTENCIAS

Tensiones	ESP		PRP		Amperios seguros
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	760	950	691	864	1143
208/120	744	930	676	845	2581

DIMENSIONES VERSIÓN COMPACT

Longitud (mm)	3470
Anchura (mm)	1630
Altura (mm)	2250
Peso neto (kg)	4080
Capacidad del depósito (L)	610

DIMENSIONES VERSIÓN INSONORIZADO

Tipo de insonorización	M230
Longitud (mm)	5031
Anchura (mm)	1690
Altura (mm)	2672
Peso neto (kg)	5720
Capacidad del depósito (L)	610
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz(100% PRP)	92
Nivel de potencia acústica garantizada (LwA) 60Hz (100% PRP)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP)	82

DESCRIPTIVO

- ➡ Regulación electrónica
- ➡ Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
- ➡ Disyuntor de potencia
- ➡ Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
- ➡ Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)
- ➡ Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
- ➡ Batería cargada con electrolito
- ➡ Motor de arranque y alternador de carga 24 V
- ➡ Se suministra con aceite y liquido de refrigeración - 30°C
- ➡ Manual de uso y de puesta en marcha

POTENCIA

PRP : Potencia principal disponible en continuo en carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con el ISO 8528-1. ESP : Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con el ISO 8528-1. Opción sobrecarga no disponible.

CONDICIONES DE REFERENCIA

Según la norma ISO8528, la potencia nominal asignada por el grupo electrógeno es dado para una temperatura de entreda del aire 25°C, de una presión barométrica de 100 kPa (Altitud 100 m por encima del nivel del mar), y humedad relativa del 30 %. Para condiciones particulares a su instalación, trasladarse al tablero de detarao.

INCERTIDUMBRE ASOCIADO

Para los grupos electrógenos utilizados en interior, los niveles de presión acústica dependen de las condiciones de instalación, no es posible de especificar los niveles de ruido ambiente en las instrucciones de explotación y de mantenimiento. También, nuestras instrucciones de explotación y de mantenimiento contienen una advertencia para los peligros del ruido aéreo y la necesidad de poner en ejecución medidas preventivas apropiadas.

DATOS GENERALES MOTOR

Marca motor	DOOSAN
Ref. Motor	DP222LC
Tipo de aspiración	Turbo
Disposición de los cilindros	V
Número de cilindros	12
Cilindrada (L)	21,93
Refrigerante de aire	Aire/Aire
Diámetro (mm) x Carrera (mm)	128 x 142
Tasa de compresión	15 : 1
Velocidad (RPM)	1800
Velocidad de los pistones (m/s)	8,52
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	828
Regulación frecuencia (%)	+/- 0.25%
BMEP @ PRP 60 Hz (bar)	22,9
Tipo de regulación	Electronicó

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad del motor y radiador (L)	68
Potencia del ventilador (kW)	38
Caudal de aire ventilador (m3/s)	19,5
Contrapresión radiador (mm H2O)	35
Tipo de enfriamiento	Glycol-Ethylene

EMISIONES

Emisión PM (g/kW.h)	0,1
Emisión CO (g/kW.h)	0,69
Emisión HC+NOx (g/kW.h)	11,23
Emisión HC (g/kW.h)	0,11

ESCAPE

Temperatura de gases de escape @ ESP 60Hz (°C)	493
Caudal de gases de escape @ ESP 60Hz (L/s)	2170
Contrapresión máx. escape (mm H2O)	600

CARBURANTE

Consumo 100% carga ESP (L/h)	203,8
Consumo 100% carga PRP (L/h)	183,2
Consumo 75% carga PRP (L/hr)	134,4
Consumo 50% carga PRP (L/h)	91,3
Caudal máximo bomba fuel-oil (L/h)	630

ACEITE

Capacidad de aceite (L)	40
Presión aceite mín. (bar)	0,5
Presión aceite máx. (bar)	
Consumo de aceite 100% ESP 60Hz (L/h)	0,88
Capacidad aceite carter (L)	

BALANCE TERMICO

Calor expulsado en el escape (kW)	754
Calor irradiado (kW)	77
Calor expulsado en el agua HT (kW)	361

AIRE DE ADMISION

Contrapresión máx.de admisión (mm H2O)	
Caudal de aire combustión (L/s)	977

DATOS GENERALES

Ref. Alternador	KH03544T
Número de fase	Trifásico
Factor de potencia (Cos Phi)	0,8
Altitud (m)	0 à 1000
Exceso de velocidad (rpm)	2250
Número de polos	4
Capacidad de mantener un cortocircuito a 3 In durante 10 s	Si
Clase de aislamiento	H
Clase de T° (H/125°) en funcionamiento continuo 40°C	H / 125°K
Clase de T° en funcionamiento de emergencia 27°C	H / 163°K
Total distorsión de armónicos en vacío DHT (%)	2,5
Ajustamiento AVR	Si
Total distorsión de armónicos en carga DHT (%)	2,2
Forma de onda: NEMA=TIF	<40
Forma de onda: CEI=FHT	<2
Número de cojinetes	
Acoplamiento	Directo
Regulación de la tensión al régimen establecido (+/- %)	0,5
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	200
Índice de protección	IP 23
Tecnología	Sin anillos ni escobillas

OTROS DATOS

Potencia nominal continua 40°C (kVA)	900
Potencia emergencia 27°C (kVA)	970
Rendimiento 100% carga (%)	96,6
Caudal de aire (m3/s)	1,08
Informe de cortocircuito (Kcc)	0,59
R. longitudinal sincrónica no saturada (Xd) (%)	175,9
R. transversal sincrónica no saturada (Xq) (%)	122,1
CT transitoria en vacío (T'do) (ms)	3700
R. longitudinal transitoria saturada (X'd) (%)	13,9
CT transitoria en Cortocircuito (T'd) (ms)	180
R. longitudinal subtransitoria saturada (X''d) (%)	7,5
CT subtransitoria (T''d) (ms)	15
R. transversal subtransitoria saturada (X''q) (%)	12,3
CT subtransitoria (T''q) (ms)	14
R. homopolar no saturada (Xo) (%)	2,28
R. inversa saturada (X2) (%)	10,4
CT del inducido (Ta) (ms)	71
Corriente de excitación en vacío (io) (A)	0,7
Corriente de excitación en carga (ic) (A)	4,3
Tensión de excitación en carga (uc) (V)	38,1
Arranque (Delta U = 20% perm. o 30% trans.) (kVA)	2580
Delta U transitoria (4/4 carga) - Cos Phi : 0,8 AR (%)	14,7
Pérdidas en vacío (W)	7147,2
Disipación de calor (W)	25342
Tasa de desequilibrio máxima (%)	100

TAMAÑO

Dimensions soundproofed version

Tipo de insonorización	M230
Longitud (mm)	5031
Anchura (mm)	1690
Altura (mm)	2672
Peso neto (kg)	5720
Capacidad del depósito (L)	610
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz(100% PRP)	92
Nivel de potencia acústica garantizada (LwA) 60Hz (100% PRP)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP)	82

Dimensions DW soundproofed version


Tipo de insonorización	M230 DW
Longitud (mm)	5083
Anchura (mm)	1690
Altura (mm)	2932

Dimensions DW compact version

Tipo de insonorización	
Longitud (mm)	5083
Anchura (mm)	1690
Altura (mm)	2440
Peso neto (kg)	4780
Capacidad del depósito (L)	1950
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz(100% PRP)	
Nivel de potencia acústica garantizada (LwA) 60Hz (100% PRP)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP)	

Peso neto (kg)	6410
Capacidad del depósito (L)	1950
Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 60Hz(100% PRP)	92
Nivel de potencia acústica garantizada (LwA) 60Hz (100% PRP)	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 60Hz (100% PRP)	82

APM403, manejo sencillo de grupo electrógeno y central de energía



El controlador APM403 es una caja polivalente que permite un funcionamiento en modo manual o automático.

Mediciones: tensiones y corriente

Contadores de potencia en kW/kWh/kVA

Características estándar: Voltímetro y frecuencímetro.

Opcionalmente: Amperímetro de la batería.

Manejo de CAN J1939 ECU de los motores

Alarmas y fallos: Presión de aceite, temperatura del agua, sobrevelocidad, incapacidad de puesta en marcha, mín./máx. del alternador, botón de parada de emergencia.

Parámetros del motor: Nivel de combustible, contador de horas, tensión de las baterías.

Opcionalmente (estándar en 24 V): Presión de aceite y temperatura del agua.

Historial / Gestión de los últimos 300 sucesos del grupo electrógeno

Protecciones del grupo y la red

Gestión del reloj

Conexiones USB, USB Host y PC

Comunicaciones: RS485

Protocolo ModBUS /SNMP

Opcionalmente: Ethernet, GPRS, control a distancia, 3G, 4G,

Websupervisor, SMS, correos electrónicos

APM802, sistema de gestión de centrales de energía



El nuevo cuadro de control APM802 está pensado para el manejo y la supervisión de centrales de energía de hospitales, centros de datos, bancos, empresas petroleras y de gases, industrias, IPP, alquiler y minas. Dicho cuadro está disponible de serie en todos los grupos electrógenos a partir de 275 kVA destinados a una función de acoplamiento. En el resto de nuestra gama está disponible de forma opcional.

La Interacción persona-máquina, diseñada en colaboración con una empresa especializada en diseño de interacciones, facilita el manejo gracias a una gran pantalla 100 % táctil. El sistema preconfigurado para aplicaciones de centrales de energía dispone de una función inédita de personalización acorde con la norma internacional IEC 61131-3. Las nuevas funciones de comunicación (automatismo y regulación) mejoran la alta disponibilidad de los equipamientos de la instalación.

Ventajas:

Sistema de gestión de centrales de energía.

Ergonomía especialmente estudiada.

Alta disponibilidad de los equipos.

Modularidad y larga duración garantizadas.

Facilidad de ampliación de la instalación

Para obtener información adicional consulte la documentación comercial.

M80, trasladar datos




El cuadro M80 posee una doble funcionalidad. A través de una sencilla regleta de bornes es posible efectuar la conexión de un cuadro eléctrico y de un panel de control de lectura directa, en cuyas esferas se pueden supervisar los parámetros básicos de su grupo electrógeno.

Propone las siguientes funcionalidades:

Parámetros del motor: Taquimetría, Contador horario, Indicador de temperatura del agua, Indicador de presión del aceite, Botón de parada de emergencia, Regleta de bornes de conexión del cliente, Conformidad CE.

Sencilla regleta de bornes



Sencilla regleta de bornes es posible efectuar la conexión de un cuadro eléctrico.

Propone las siguientes funcionalidades:

Botón de parada de emergencia, Regleta de bornes de conexión del cliente, Conformidad CE.